

Ficha técnica

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN REGULABLE, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDA FACTOR 1, DE CINTA POLIÉSTER, UN GANCHO DE 3/4" Y UN GANCHO DE 2 1/4"

Código : DN1GR

Línea de vida/conexión doble de cable de acero
Es un equipo de protección individual, para instalar en un sistema anticaídas. Resistencia a la rotura superior a las 5,000 libras en tracción.

Características técnicas:


- Longitud máxima inicial: 1,80 m
- Longitud mínima inicial: 1,10 m
- Longitud máxima después de activarse: 2,90 m
- Apertura del gancho chico: 3/4"
- Apertura del gancho grande: 2 1/4"
- Peso aproximado: 1400 g
- Material: Poliéster AT
- Ancho de la cinta: 30 mm
- Resistencia de la cinta: 5,000 lb (22.2 kN)
- Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg

Certificaciones:

CERTIFICADO SGS 2022 – NORMAS ANSI-OSHA
CERTIFICADO ISO 9001:2015



TODOOBRA
Equipos & Suministros S.A.C.



Ejemplo del cálculo de altura libre necesaria para detener una caída de factor 2

Longitud de:	(m)	
A	Altura sobre punto de anclaje	1,80
B	Línea de conexión	1,80
C	Desaceleración	1,52
D	Estiramiento del arnés	0,30
E	Hombros a pies del trabajador	1,50
E	Altura de seguridad	1,00
TOTAL:		7,92

Un análisis como el de este ejemplo debe ser realizado por una persona calificada.
Altura libre necesaria para detener la caída: 7,92 m
Longitud inicial: 1,80 m
Longitud después de activarse: 3,32 m
Fuerza máxima de frenado: 6 kN

914047115 - 914250937 - 974272926

Av. Carlos Izaguirre Mz I lote 8

www.TODOOBRASPERU.com